

PRESSURE RELIEF VALVE / VALVE RELIEF BASINÇ TAHLİYE VANASI / RELİEF VANA



Ana Parçalar

No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	Standart : GG 25 Opsiyonel : GGG 40
2	Diyafam	Standart :Naylon Takviyeli Güçlendirilmiş Doğal Kauçuk Opsiyonel : EPDM, Nitril, Neoprene
3	Yay Baskı Halkası	Polyamid
4	Kapak	Standart: GG 25 Opsiyonel: GGG 40
5	Yay	Standart : SST 302 Opsiyonel: SST 316
6	Pul	Kaplanmış Çelik
7	Cıvata	Kaplanmış Çelik
8	Kaldırma Halkası	Kaplanmış Çelik

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı	Standart	0,7 - 16 bar (10 - 240 psi)
	Düşük Basınç Aralığı	0,5 - 10 bar (7,5 - 160 psi)
	Yüksek Basınç Aralığı	0,7 - 25 bar (10 - 360 psi)
Sıcaklık	Min. Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C (14 °F) DIN 2401/2
	Max. Çalışma Sıcaklığı	80 °C (176 °F) DIN 2401/2
Bağlantı	Flanşlı	DIN 2501 , ISO 7005 - 2
	Dişli	ISO (BSP) , ANSI (NPT)
Kaplama	Standart	Polyester
	Opsiyonel	Epoksi
Hidrolik Bağlantılar	Standart	Güçlendirilmiş Naylon (Air Brake)
		Hidrolik Boru
		SAE J 844
	Opsiyonel	Bakır DIN 1057
Aktüatör Tipi		Tek Kontrol Haznesine Sahip Diyafam Aktüatörlü, Diyafram Kapamalı

