

# DYNAMIC BALANCING VALVE

## DİNAMİK BALANS VANASI



### ÖZELLİKLER

Çalışma Basıncı	:2500 kPa / 360 psi
Çalışma Sıcaklığı	:-30°C ... +100°C / +22°F ... +212°
Malzeme:	
- Kartuş	:Kompazit Kartuşlar : POM (Poliyoksimetilen) E-JUST kartuşlar : PSU (Polisülfon)
- Diyafram	:Hidrojenleştirilmiş akrilonitril-bütadien-lastik veya EPDM
- Gövde	:Pirinç ASTM CuZn39Pb2
- O-ring	:EPDM
Bağlantı	:İç dişli ISO veya NPT
p/t noktaları	:1/4" ISO
Debi aralığı	:0.0081 l/s - 1.43 l/s (standard kompozit kartuş) 0.0278 l/s - 4.48 l/s (E-JUST kartuş)

### BOYUT VE AĞIRLIKLAR (NOMINAL) (mm)

Ölçü	Kartuş Ölçüsü	L	H1	H2	H3	Ağırlık (kg)	Kv <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> /hr)
15mm	20mm	82	66	31	78	0.51	2.6
20mm		94				0.56	
25mm		102				0.62	
25mm	40mm	128	83	47	99	2.00	12.5
32mm						1.80	
40mm	50mm	169	-	54.5	117	4.00	26.1
50mm						3.50	

Not 1: Vana gövdesi için

